Schlösser für Yachten und Caravans

Fallenschlösser
Schwenkriegelschlösser
Riegelschlösser

Schlösser für Yachten und Caravans

Einsteck-Fallenschlösser
Aufschraub-Fallenschlösser

Einsteck-Fallenschloss 1581

- Fallenriegel und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- 1 Schließblech 2528, Stahl matt vernickelt (Edelstahl Finish)

Einsteck- Fallenschloss Garnitur 1583

- Komplett mit Türdrücker (Edelstahl matt) und Befestigungsrosetten



Aufschraub-Fallenschloss 1593

- Fallenriegel und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- 1 Winkelschließblech 2529, Stahl matt vernickelt (Edelstahl Finish)
- 2 Zentrierhülsen Messing roh
- 1 Abdeckrosette matt vernickelt (Edelstahl Finsh)

Aufschraub-Fallenschloss Garnitur 1594

- Komplett mit Türdrücker (Edelstahl matt) und Befestigungsrosetten



Art.-Nr.	Ausführung Schloss	Stück	ab Lager
1581 40002	Metall vernickelt	10	●
1583 40002	Metall vernickelt	1	●
1593 38002	Metall vernickelt	10	●
1594 38002	Metall vernickelt	1	●

1581



1593



Schlösser für Yachten und Caravans

Einsteck-Fallenschlösser
Aufschraub-Fallenschlösser

Technische Dokumentation

Produkt:
Einsteck-Fallenschloss mit Vierkantnuss Artikel-Nr. **1581** gemäß Zeichnung,
für Betätigung mittels Drückergarnitur mit Hochhaltefeder/ Rückstellmechanismus und Drückerstift 8x8mm.
DIN rechts und links verwendbar.

Material / Oberfläche:
Schlosskasten und Decke aus Zinkdruckguss vernickelt,
Stulp aus Zinkdruckguss matt vernickelt (Edelstahl Finish),
Fallenriegel und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff EMS Grivory® GV-5H,
Druckfeder für Fallenfunktion aus Edelstahl.

Maße:
Dornmass 40 mm
Stulp 80 x 14 mm, abgerundet, Lochabstand 64mm
Schlosskasten 52(40) x 65 x 12(10)mm
Lochabstand 38mm für Türdrücker-Rosetten
Hub 8mm

Gewicht ohne Drückergarnitur: 86 g

Prüfungen durchgeführt in Anlehnung an DIN 18251-1, Klasse 2:
Abschnitt 7.3: 5N Fallenfederkraft
Abschnitt 7.4: 1300N max. Belastung der Falle
Abschnitt 7.8: 0,3Nm (mit optionaler Hochhaltefunkt.)
Abschnitt 7.9: 25Nm max. Drückerdrehmoment

Weitere Prüfungen:
Dauerschließprüfung: 20.000 Schließzyklen betätigt über die Vierkantnuss gegen beide Anschläge
(rechts und links), Funktion nach der Prüfung weiterhin i.O.
Dauerprüfung der Fallenfunktion: 50.000 Zyklen der Fallenfunktion (Selbstverriegelung),
Funktion nach der Prüfung weiterhin i.O.

Technische u. Sicherheits-Datenblätter:
Technisches Merkblatt Grivory® GV-5H und
Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31,
der EMS-Chemie AG CH-7013 Domat/Ems

Schlösser für Yachten und Caravans

Einsteck-Schwenkriegelschlösser

Einsteck-Schwenkriegelschloss 2181

- Schwenkriegel und Vierkantnuss aus Metall vernickelt
- 1 Schließblech 2543 einlassbar, Metall vernickelt (Edelstahl Finish)

Einsteck-Schwenkriegelschloss Garnitur 2184

- Komplett mit Türdrücker (Edelstahl matt) und Befestigungsrosetten



Allgemeine Ausführung/Maße:

- Schlosskasten und Decke Metall vernickelt
- Stulpe Metall Matt vernickelt (Edelstahl Finish)
- 8mm Vierkantnuss
- DIN rechts und links verwendbar
- Dornmaß 40 mm
- Stulpe 80x14 mm, abgerundet, Lochabstand 64 mm
- Schlosskasten 52 (40) x 65 x 12 (10) mm
- Lochabstand 38 mm für Türdrücker-Rosetten
- Betätigung mittels Drückergarnitur mit Hochhaltefeder/Rückstellmechanismus



Art.-Nr.	Ausführung Schloss	Stück	ab Lager
2181 40002	Metall vernickelt	10	•
2184 40002	Metall vernickelt	1	•

Hinweis: auch für Raumteiler mit Schiebetüren geeignet

Schlösser für Yachten und Caravans

Einsteck-Riegelschlösser
Aufschraub-Riegelschlösser

Einsteck-Riegelschloss 1571

- Schubriegel und Vierkantnuss aus Metall vernickelt
- 1 Schließblech 2544 einlassbar, Metall vernickelt (Edelstahl Finish)

Aufschraub-Riegelschloss 1572

- Schubriegel und Vierkantnuss aus Metall vernickelt
- 1 Winkelschließblech 2529, Stahl matt vernickelt (Edelstahl Finish)
- 1 Abdeckrosette matt vernickelt (Edelstahl Finish)
- 2 Zentrierhülsen Messing roh

Allgemeine Ausführung/Maße:

- Schlosskasten und Decke Metall vernickelt
- Stulpe Metall Matt vernickelt (Edelstahl Finish)
- 8mm Vierkantnuss
- DIN rechts und links verwendbar
- Dornmaß 40 mm
- Stulpe 80x14 mm, abgerundet, Lochabstand 64 mm
- Schlosskasten 52 (40) x 65 x 12 (10) mm
- Lochabstand 38 mm für Türdrücker-Rosetten
- Zur Betätigung empfehlen wir einen Drehknopf mit WC-Anzeige rot/weiß

Art.-Nr.	Ausführung Schloss	Stück	ab Lager
1571 40002	Metall vernickelt	10	●
1572 38002	Metall vernickelt	10	●

1571



1572



Jul. Niederdrenk GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge seit 1874 · Locks and Fittings since 1874
Zum Papenbruch 12
42553 Velbert · Germany
Fon +49-2053-498 0 · Fax +49-2053-498 79
info@junie.de · www.junie.de